



SÉRIE SM

Mélangeur R.T.M.

sur rail

Fiche technique

Model	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité
SM1500	107"	36"	72.5"	43 pi/cube
SM1550	120"	36"	72.5"	55 pi/cube
SM2000	107"	44"	72.5"	55 pi/cube
SM2050	120"	44"	72.5"	71 pi/cube
SM2500	107"	56"	72.5"	74 pi/cube
SM2550	120"	56"	72.5"	95 pi/cube

La hauteur, c'est la hauteur minimum totale sous le rail requise.
(il reste 1.5" sous la machine pour atteindre le sol)

La capacité, c'est la capacité totale de mélange avec l'espace de brassage requis.

Avantages et bénéfices

- Système complètement automatique
- Écran tactile 7 pouces couleur
- Remplissage de tous les aliments
- Distribution individuelle
- Possibilité de topdresser chaque bête avec 4 aliments et avoir une courbe d'alimentation
- Fonctionne à l'aide d'un rail électrique 240 VAC
- Communication réseau par le rail électrique
- Contrôle par un automate industriel
- Encodeur pour le déplacement
- Connais toujours sa position actuelle
- Moins de problème de positionnement
- Visualisation rapide des fusibles en faute
- Pièce de rechange à prix concurrentiel
- Panneau électrique avec connexion à ressort pour une fiabilité accrue
- Alimentation rapide du troupeau
- Peut alimenter jusqu'à 300 têtes en plusieurs recettes

Programmation

- Possibilité de programmation à partir d'un ordinateur ou d'une tablette via Windows 8
- Possibilité de 8 recettes
- Possibilité de 16 repas par jour



PREDIMACH
PRÉCISION - DIMENSION - MACHINE

www.predimach.com

www.agrocontact.ca

860, Route 116 Est, C.P. 450
Princeville, QC Canada G6L 5G9

info@predimach.com
819 364-2292 819 364-3565